

Kanlux

EAN: 5905339221339

Pilot do taśm LED Kanlux 22133 REMOTE D M/RGB/CCT-B



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]

2 x 1,5 DC

Stopień IP

20

Sterowanie

RF 2,4GHz

Dokument utworzono: 17.04.2026, 17:56

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Baterie w zestawie	nie
Zasilanie bateryjne	tak
Baterie nadajnika	2 x AAA
Zasięg komunikacji [m]	max 30
Maksymalna ilość obsługiwanych stref oświetleniowych	4
Obsługa standardu	MONO (SPI), CCT (SPI), RGB (SPI), RGBW (SPI), RGB+CCT (SPI), DIM
Rodzaj	Pilot do taśm LED

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	140
Szerokość [mm]	18
Długość [mm]	45



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	100
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Masa jednostkowa netto [g]	72
Gramatura [g]	101.4
Waga sztuki brutto [g]	98
Długość opakowania jednostkowego [cm]	5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	14.5
Waga kartonu [kg]	10.14
Szerokość kartonu [cm]	28.5
Wysokość kartonu [cm]	32
Długość kartonu [cm]	32.5
Objętość kartonu [m ³]	0.02964

Dokument utworzono: 17.04.2026, 17:56

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com