


23206 KRD6-4/40/100

Дефектнотокова защита, 4P

5905339232069



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 400 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток [A]: 40

Номинален диференциален ток [mA]: 100

Тип дефектнотокова защита: AC

Цвят: бял

Място на монтаж: na szynę TH35

Степен на защита IP: 20

Норма: PN-EN 61008-1

Дължина [mm]: 75

Широчина [mm]: 70

Височина [mm]: 82

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: do 35

Сечение на проводниците – твърд [mm²]: max 25

Сечение на проводниците – гъвкав [mm²]: max 16

Брой модули: 4

Номинален капацитет за включване и изключване [A]: 6000

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 400

Брой полюси: 4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 30

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 30

Единично нето тегло [g]: 332

Грамаж [g]: 373

Бруто тегло на един брой [g]: 358

Дължина на единична опаковка [cm]: 9

Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 11.19

Ширина на кашон [cm]: 27.5

Височина на кашон [cm]: 18.5

23206 KRD6-4/40/100

Дефектнотокова защита, 4P

Дължина на кашон [cm]: 47

Вместимост на кашон [m³]: 0.023911