

## 23225 KRD6-2/25/100-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P  
5905339232250




### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	25
Prąd znamionowy różnicowy [mA]	100
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	A
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm <sup>2</sup> ]	max 25
Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm <sup>2</sup> ]	max 16
Liczba modułów	2
Znamionowa zdolność załączania [A]	6000
Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> [V]	400
Ilość biegunów	2

## WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	81
Szerokość [mm]	35
Długość [mm]	75
Miejsce montażu	na szynę TH35
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ]	do 35



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25÷40

## INFORMACJE DODATKOWE

Certyfikat VDE: Numer 40051582

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	60
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	60
Masa jednostkowa netto [g]	206
Gramatura [g]	231.5
Waga sztuki brutto [g]	224
Długość opakowania jednostkowego [cm]	9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	13.89
Szerokość kartonu [cm]	27.5
Wysokość kartonu [cm]	18.5
Długość kartonu [cm]	47
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.023911

Dokument utworzono: 18.04.2026, 09:30

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com