


Осветително тяло downlight



### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Височина [mm]:** 36

**Диаметър [mm]:** 230

**Монтажен отвор [mm]:** Ø65-160

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Брой модули (LED източник на светлина):** 1

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 17

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** max 1600

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]:** 2400

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** топлобял, бяла, хладно бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000/4000/6500

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥100000

**Ъгъл на светене [°]:** 120

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Вид присъединение:** клеморед

Осветително тяло downlight

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели**

[mm<sup>2</sup>]: 0,5-2,5

**Степен на защита IP:** 20

**Kształt:** кръг