


Осветително тяло downlight



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Височина [mm]: 36

Диаметър [mm]: 230

Монтажен отвор [mm]: Ø65-160

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 17

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: max 1800

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 2400

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥100000

Ъгъл на светене [°]: 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: клеморед

Осветително тяло downlight

Обхват на напречните сечения на използваните кабели

[mm²]: 0,5-2,5

Степен на защита IP: 20

Kształt: кръг