

26382 TIBERI CCT 23-29W-B

Осветително тяло downlight без включено захранване



Kanlux TIBERI CCT са надеждни осветителни тела за скрит монтаж, идеални за окачени тавани, идеални за осветяване на комуникационни пътища, офиси и търговски площи. Характеризират се с издръжливост от 50 000 часа и светлинна ефективност до 120 lm/W. Благодарение на високия индекс на цвето предаване (CRI > 90), светлината вярно възпроизвежда цветовете, а възможността за избор на цвeтова температура (3000K, 3500K, 4000K) Ви позволява да съобразите осветлението с характера на интериора. Осветителните тела предлагат и регулиране на мощността (Power Switch) в диапазона от: 15–21 W или 23–29 W. Повишената херметичност (IP44/20) осигурява защита срещу прах, мръсотия и водни пръски, което прави осветителните тела подходящи за високотелни среди. Липсата на захранване в комплекта ви позволява да изберете on-off модел (500 mA, 700 mA) или DALI (макс. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT се предлагат в бяло и черно, а 5 години гаранция потвърждава тяхното качество и надеждност. Това е модерно решение, което съчетава функционалност с естетика.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в таван, за вграждане в стена

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

За правилната работа е необходимо подходящо LED захранване, налично в офертата [index].: 26385, 26386

Височина [mm]: 39

Диаметър [mm]: 230

Монтажен отвор [mm]: Ø210


Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:


Захранващ ток [mA]: 700



26382 TIBERI CCT 23-29W-B

Осветително тяло downlight без включено захранване


TIBERI CCT 15-21W



mA	350	400	450	500
----	-----	-----	-----	-----

mA	K	W	lm
350	3000	15	1570
350	3500	14.5	1700
350	4000	15	1670
400	3000	17	1740
400	3500	16.5	1900
400	4000	17	1860
450	3000	19	1940
450	3500	18.5	2130
450	4000	19	2060
500	3000	21	2090
500	3500	19	2310
500	4000	21	2220

TIBERI CCT 23-29W



mA	550	600	650	700
----	-----	-----	-----	-----

mA	K	W	lm
550	3000	22	2400
550	3500	21	2590
550	4000	22	2550
600	3000	24	2580
600	3500	23	2820
600	4000	24	2750
650	3000	27	2800
650	3500	25	3060
650	4000	27	2980
700	3000	29	2970
700	3500	27	3260
700	4000	29	3160

Максимална мощност [W]: max 29,4

Категория на защита от токов удар : III

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : сплав на алуминий

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 2970(WW) /3260(WN) /3160(NW)

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 4000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/3500/4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥50000

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: кабел завършен с щепсел

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-2,5

Вид захранващо устройство: постояннотоков

Вид захранване: постояннотоков

Степен на защита IP: 44/20

Kształt: кръг

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Комплектът не съдържа захранващо устройство.
- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX

Осветително тяло downlight без включено захранване

