

LED осветително тяло



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Продуктът не е подходящ за прикриване с

термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта : да

Височина [mm]: 15

Диаметър [mm]: 591

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Захранващ ток [mA]: 1000

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.97

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : сплав на алуминий

Материал на панела/на рамката : сплав на алуминий

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 3500

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 4600

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл (Източник на светлина): solder pads

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥50000

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 88

LED осветително тяло

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: опалов

Вид присъединение: przewód zakończony wtyczką - DC

Вид захранващо устройство: постояннотоков

Степен на защита IP: 20

Kształt: кръг

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

