

### LED осветителна рамка



up to

120 lm/W



#### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта : да

Дължина [mm]: 591

Широчина [mm]: 591

Височина [mm]: 11

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 4

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 32

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на панела/на рамката : сплав на алуминий

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 3700

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 1300

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000


Брой цикли вкл. / изкл. : ≥50000

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 116

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

LED осветителна рамка



тип абажур: опалов

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели  
[mm<sup>2</sup>]: 0,75

Степен на защита IP: 20

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

