


Аварийно осветително тяло LED



Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Дължина [mm]: 250

Широчина [mm]: 29

Височина [mm]: 194

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 3

Номинална мощност (LED) [W]: 0.9

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 5000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 10÷35

Акумулатор (тип): LiFePO4/C

Акумулатор (параметри): 3,2V 1,5Ah

Режими на работа: аварийно-мрежов

Употреба: определение на посока на евакуация

Време за аварийна работа [h]: 3

Автоматичен тест: да

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Степен на защита IP: 20

Аварийно осветително тяло LED

АКСЕСОАРИ

33813

ZESi MONT OG00 W

