

## 29215 MERA LED 4W CCT

LED осветително тяло за монтаж под шкафове



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,3m

Възможност за последователно свързване: да

Възможност за използване с димер: не

Бутон за включване : да

Дължина [mm]: 300

Широчина [mm]: 24

Височина [mm]: 35

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 4

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 490 (WW) / 540 (NW) / 520 (CW)

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub> [LM]: 620

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub> [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 30000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥15000

Ъгъл на светене [°]: 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25


Вид присъединение: кабел завършен с щепсел

Дължина на проводника [m]: 1.5



## 29215 MERA LED 4W CCT

LED осветително тяло за монтаж под шкафове



Максимален брой осветителни тела при последователно свързване: 30

Степен на защита IP: 20

### АКСЕСОАРИ

29219

MERA CCT PP

Luminaire connecting cable  
MERA LED CCT

