


31176 BAREV ECO N36W 6060NW

LED панел за скрит монтаж



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял
Място на монтаж: за вграждане в таван
Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m
Възможност за използване с димер: не
Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да
Захранващо устройство, включено в комплекта: да
Дължина [mm]: 595
Широчина [mm]: 595
Височина [mm]: 30
Съдържание на живак в лампата [mg]: 0
Интегриран LED източник на светлина: да
Брой модули (LED източник на светлина): 4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Максимална мощност [W]: 36
Категория на защита от токов удар: I
Материал на дифузера: пластмаса
Материал на корпуса: стомана
Материал на панела/на рамката: пластмаса
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4320
Luminous efficiency [lm/W]: 120
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 1300
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера
Цвят на светлината: бяла
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6
Индекс на цвето предаване: 80
Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥10000
Ъгъл на светене [°]: 110
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 120

31176 BAREV ECO N36W 6060NW

LED панел за скрит монтаж

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,75****Степен на защита IP:** 20**Kształt:** квадрат