

LED осветително тяло за стенен монтаж



Kanlux TONIL LED II е скромен по форма модел с вграден източник на светлина. Неговото гъвкаво, гумено рамо ви позволява да насочвате осветлението в желаната посока. В същото време можете да му придадете желаната форма.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял / златен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,2m

**Възможност за използване с димер:** не

**Бутон за включване:** да

**Дължина [mm]:** 370

**Широчина [mm]:** 50

**Височина [mm]:** 120

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 3,3

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 145

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub> [LM]:** 145

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub> [LM]:** в тесен конус (90°)

**Цвят на светлината:** топлобял

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цветоподаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000


**Ъгъл на светене [°]:** 30

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 44



## 32518 TONIL II LED W/G

LED осветително тяло за стенен монтаж



**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина [°]:**  
360

**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:**  
360

**Степен на защита IP:** 20