

32519 TONIL II LED B/G

LED осветително тяло за стенен монтаж



Kanlux TONIL LED II е скромен по форма модел с вграден източник на светлина. Неговото гъвкаво, гумено рамо ви позволява да насочвате осветлението в желаната посока. В същото време можете да му придадете желаната форма.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен/златен

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,2m

Възможност за използване с димер: не

Бутон за включване: да

Дължина [mm]: 370

Широчина [mm]: 50

Височина [mm]: 120

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 3,3

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 145

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: 145

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: в тесен конус (90°)

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цветоподаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000


Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Ъгъл на светене [°]: 30

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 44

32519 TONIL II LED B/G

LED осветително тяло за стенен монтаж



Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-1,5

Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина [°]:
360

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:
360

Степен на защита IP: 20