


линейно LED осветително тяло



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 1140

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина : да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 29

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3900

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 3$

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: X85/Y95

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 134

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: матов, асиметричен

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$


Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

## 34407 AL-MMAS-NW-MAT-W-NT

линейно LED осветително тяло



- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

### АКСЕСОАРИ

32540	ALIN CORD 1F-W	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта
		
29557	ALIN NT GRIP	Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		

