

LED плафониера



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Вграден контрол на яркостта : да

Възможност за използване с димер : не

Управление: инфрачервено дистанционно управление

Височина [mm]: 90

Диаметър [mm]: 500

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 37

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера: PMMA

Материал на корпуса: стомана

Източник на светлина: LED

Вид диод: LED SMD

Функция нощна светлина: max 1,9W / max 80lm / 3000K

Светлинен поток [lm]: max 2680 (4000K)

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 570

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000-6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл (Източник на светлина): solder pads

Експлоатационен срок на лампата [h] : 25000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 15000

Ъгъл на светене [°]: 120


Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5+25

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Степен на защита IP: 20



LED плафониера



Kształt: кръг

