

Осветително тяло downlight



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Височина [mm]: 32

Диаметър [mm]: 80

Монтажен отвор [mm]: Ø65

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 4,8

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 450

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в тесен конус (90°)

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 25000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 15000

Ъгъл на светене [°]: 36

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25


Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-1,5

Ъглова настройка на осветителното тяло : в една ос

Ъглова настройка на осветителното тяло [°]: 30

Осветително тяло downlight



Клас на енергийна ефективност : E

