

LED осветител

5905339384911



Серията прожектори Kanlux ACETE е модерно решение за осветление, което отговаря на най-новите пазарни тенденции. Серията ACETE предлага възможност за промяна на цветовата температура (3000K, 4000K и 6500K), която се превръща в стандарт на пазара. Прожекторите Kanlux ACETE се предлагат с пет мощности: 10W, 20W, 30W, 50W и 100W, което позволява да се използват в широк спектър от приложения. Серията

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: не

Широчина [mm]: 143

Височина [mm]: 156

Дълбочина [mm]: 26

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 20

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 1850 / 2160 / 1940

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 1850

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в широк конус (120°)

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл (Източник на светлина): свободни краища на кабелите


Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Ъгъл на светене [°]: 90

38491 ACETE 20W CCT GR

LED осветител



Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Дължина на проводника [m]: 0.2

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Тип отражател: симетричен

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 40

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 40

Единично нето тегло [g]: 266

Грамаж [g]: 322.75

Бруто тегло на един брой [g]: 310

Дължина на единична опаковка [cm]: 16

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 14.5

Тегло на кашон [kg]: 12.91

Ширина на кашон [cm]: 30.5

Височина на кашон [cm]: 34.5

Дължина на кашон [cm]: 30.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.032094

LED осветител

