

LED осветител



Серията прожектори Kanlux ACETE е модерно решение за осветление, което отговаря на най-новите пазарни тенденции. Серията ACETE предлага възможност за промяна на цветовата температура (3000K, 4000K и 6500K), която се превръща в стандарт на пазара. Прожекторите Kanlux ACETE се предлагат с пет мощности: 10W, 20W, 30W, 50W и 100W, което позволява да се използват в широк спектър от приложения. Серията

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** сив

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван, за настенен монтаж

**Място на приложение:** на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wukrywanie ruchu:** не

**Широчина [mm]:** 171

**Височина [mm]:** 176

**Дълбочина [mm]:** 26

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 30

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 2400 / 3240 / 2910

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 2400

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** в широк конус (120°)

**Цвят на светлината:** топлобял, бяла, хладно бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000/4000/6500

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Цокъл (Източник на светлина):** свободни краища на кабелите


**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 25000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000

**Ъгъл на светене [°]:** 90

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷40

LED осветител



**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Дължина на проводника [m]:** 0.2

**Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>):** 1

**Тип отражател:** симетричен

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:**  
180

**Степен на защита IP:** 65

