

LED осветител



Серията прожектори Kanlux ACETE е модерно решение за осветление, което отговаря на най-новите пазарни тенденции. Серията ACETE предлага възможност за промяна на цветовата температура (3000K, 4000K и 6500K), която се превръща в стандарт на пазара. Прожекторите Kanlux ACETE се предлагат с пет мощности: 10W, 20W, 30W, 50W и 100W, което позволява да се използват в широк спектър от приложения. Серията

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: не

Широчина [mm]: 194

Височина [mm]: 209

Дълбочина [mm]: 26

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 50

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4300 / 5400 / 4850

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 4300

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в широк конус (120°)

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 8

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл (Източник на светлина): свободни краища на кабелите


Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

LED осветител



Материал на корпуса: сплав на алуминий

Дължина на проводника [m]: 0.2

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Тип отражател: симетричен

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:
180

Степен на защита IP: 65

