


38533 KRD10-2/25/100-B

Дефектнотокова защита, 2P

5905339385338



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61008-1

Дължина [mm]: 73

Широчина [mm]: 54

Височина [mm]: 86.7

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинален ток [A]: 25

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: max 25

Тип дефектнотокова защита: B

Брой модули: 3

Номинален диференциален ток [mA]: 100

Степен на защита IP: 20

Номинален капацитет за включване и изключване [A]: 10000

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 400

Брой полюси: 2

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 4

Количество бройки в сборна опаковка: 40

Единично нето тегло [g]: 286

Грамаж [g]: 331.5

Бруто тегло на един брой [g]: 302

Дължина на единична опаковка [cm]: 6

Ширина на единична опаковка [cm]: 9

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 13.26

Ширина на кашон [cm]: 27

38533 KRD10-2/25/100-B

Дефектнотокова защита, 2P

Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 49.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.025394