

## 38534 KRD10-2/40/100-B

Дефектнотокова защита, 2P  
5905339385345



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	230 AC
Номинална честота [Hz]	50
Номинален ток [A]	40
Номинален диференциален ток [mA]	100
Тип дефектнотокова защита	B
Степен на защита IP	20
Норма	PN-EN 61008-1
Сечение на проводниците – твърд [mm <sup>2</sup> ]	max 25
Сечение на проводниците – гъвкав [mm <sup>2</sup> ]	max 16
Брой модули	3
Номинален капацитет за включване и изключване [A]	10000
Номинално напрежение на изолацията U <sub>i</sub> [V]	400
Брой полюси	2

### РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm] | 86.7

### МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Цвят | бял

Date of issue: 24.03.2026, 08:09

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ**

Широчина [mm]	54
Дължина [mm]	73
Място на монтаж	na szynę TH35
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm <sup>2</sup> ]	max 25

**МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ**

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-25÷40
--	--------

**ЛОГІСТИКА**

Мерна единица	брой
Как е опаковано	4
Количество бройки в междинна опаковка	4
Количество бройки в сборна опаковка	40
Единично нето тегло [g]	276
Грамаж [g]	321.5
Бруто тегло на един брой [g]	304
Дължина на единична опаковка [cm]	6
Ширина на единична опаковка [cm]	9
Височина на единична опаковка [cm]	8
Тегло на кашон [kg]	12.86
Ширина на кашон [cm]	27
Височина на кашон [cm]	19
Дължина на кашон [cm]	49
Вместимост на кашон [m <sup>3</sup> ]	0.025137

Date of issue: 24.03.2026, 08:09

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG