


38539 KRD10-4/25/30-B

Дефектнотокова защита, 4P

5905339385390



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61008-1

Дължина [mm]: 73

Широчина [mm]: 72

Височина [mm]: 86.7

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 400 AC

Номинален ток [A]: 25

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: max 25

Тип дефектнотокова защита: B

Брой модули: 4

Номинален диференциален ток [mA]: 30

Степен на защита IP: 20

Номинален капацитет за включване и изключване [A]: 10000

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 400

Брой полюси: 4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 3

Количество бройки в междинна опаковка: 3

Количество бройки в сборна опаковка: 30

Единично нето тегло [g]: 424

Грамаж [g]: 483.33

Бруто тегло на един брой [g]: 444

Дължина на единична опаковка [cm]: 8

Ширина на единична опаковка [cm]: 9

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 14.4999

Ширина на кашон [cm]: 27

38539 KRD10-4/25/30-B

Дефектнотокова защита, 4P

Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 49.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.025394