

38547 KRD10-4/63/300-B

Дефектнотокова защита, 4P
5905339385475



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	400 AC
Номинална честота [Hz]	50
Номинален ток [A]	63
Номинален диференциален ток [mA]	300
Тип дефектнотокова защита	B
Степен на защита IP	20
Норма	PN-EN 61008-1
Сечение на проводниците – твърд [mm ²]	max 25
Сечение на проводниците – гъвкав [mm ²]	max 16
Брой модули	4
Номинален капацитет за включване и изключване [A]	10000
Номинално напрежение на изолацията U _i [V]	400
Брой полюси	4

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm] | 86.7

Date of issue: 06.05.2026, 15:04


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Широчина [mm]	72
Дължина [mm]	73
Място на монтаж	na szynę TH35
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm ²]	max 25



МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	бял
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-25÷40

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	3
Количество бройки в междинна опаковка	3
Количество бройки в сборна опаковка	30
Единично нето тегло [g]	402
Грамаж [g]	461.33
Бруто тегло на един брой [g]	422
Дължина на единична опаковка [cm]	8
Ширина на единична опаковка [cm]	9
Височина на единична опаковка [cm]	8
Тегло на кашон [kg]	13.8399
Ширина на кашон [cm]	27
Височина на кашон [cm]	19
Дължина на кашон [cm]	49
Вместимост на кашон [m ³]	0.025137

Date of issue: 06.05.2026, 15:04

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com