

Kanlux

Przewód przyłączeniowy do węży świetlnych Kanlux 38593 GIVRO-PR SET W/O PLUG

EAN: 5905339385932



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	200
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Napięcie wejściowe - PRI [V]	230 AC
Napięcie wyjściowe - SEC [V]	210 DC

Dokument utworzono: 17.04.2026, 18:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

WYMIARY I MONTAŻ

Długość przewodu [m]	1.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-10+35

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	186
Gramatura [g]	206.8
Waga sztuki brutto [g]	190
Długość opakowania jednostkowego [cm]	14
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	20
Waga kartonu [kg]	10.34
Szerokość kartonu [cm]	31
Wysokość kartonu [cm]	22.5
Długość kartonu [cm]	43
Objętość kartonu [m ³]	0.029993

Dokument utworzono: 17.04.2026, 18:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com