


## 38726 KRD10-2/25/300-AC

Дефектнотокова защита, 2P

5905339387264



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: на szynę TH35

Норма: PN-EN 61008-1

Дължина [mm]: 75

Широчина [mm]: 36

Височина [mm]: 81

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинален ток [A]: 25

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: max 25

Тип дефектнотокова защита: AC

Брой модули: 2

Номинален диференциален ток [mA]: 300

Степен на защита IP: 20

Номинален капацитет за включване и изключване [A]: 10000

Номинално напрежение на изолацията U<sub>i</sub> [V]: 400

Брой полюси: 2

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 60

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 60

Единично нето тегло [g]: 206

Грамаж [g]: 232.33

Бруто тегло на един брой [g]: 226

Дължина на единична опаковка [cm]: 9

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 13.9398

Ширина на кашон [cm]: 27.5

## 38726 KRD10-2/25/300-AC

---

Дефектнотокова защита, 2P

Височина на кашон [cm]: 18

Дължина на кашон [cm]: 47

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.023265