


## 38738 KRD10-4/25/30-A

Дефектнотокова защита, 4P

5905339387387



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61008-1

Дължина [mm]: 75

Широчина [mm]: 72

Височина [mm]: 82

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 400 AC

Номинален ток [A]: 25

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: max 25

Тип дефектнотокова защита: A

Брой модули: 4

Номинален диференциален ток [mA]: 30

Степен на защита IP: 20

Номинален капацитет за включване и изключване [A]: 10000

Номинално напрежение на изолацията U<sub>i</sub> [V]: 400

Брой полюси: 4

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 30

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 30

Единично нето тегло [g]: 340

Грамаж [g]: 384.67

Дължина на единична опаковка [cm]: 9

Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 11.5401

Ширина на кашон [cm]: 27.5

Височина на кашон [cm]: 18

**38738** KR10-4/25/30-A

---

Дефектнотокова защита, 4P

Дължина на кашон [cm]: 47

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.023265