

Фасадно осветително тяло



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

RAL: 9005

Wykrywanie ruchu: не

Дължина [mm]: 80

Широчина [mm]: 45

Височина [mm]: 900

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 8

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : PC

Материал на корпуса : сплав на алуминий

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm] : 350

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 1000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл (Източник на светлина): solder pads

Експлоатационен срок на лампата [h] : 30000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 40000


Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 44

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Вид присъединение : клеморед с винтови клеми



Фасадно осветително тяло



Обхват на напречните сечения на използваните кабели
[mm²]: 0,75÷1,5

Ъглова настройка на осветителното тяло [°]: 330

Степен на защита IP: 54

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

