

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

LED плафониера

5905339391117



1800K
SUPER
WARM



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 25

Светлинен поток [lm]: max 1460 (4000K)

Ъгъл на светене [°]: 120

Източник на светлина: LED

Вид диод: LED SMD

Интегриран LED източник на светлина : да

Корелираната цветна температура [K]: 2700-6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Индекс на цвето предаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h] : 20000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 20000

Цвят: черен/златен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Степен на защита IP: 20

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Вграден контрол на яркостта: да

Възможност за използване с димер: не

Управление: инфрачервено дистанционно управление

Височина [mm]: 75

Диаметър [mm]: 380

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: метал

Функция нощна светлина: 13W / 460lm / 2700K

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5


Kształt: кръг

Възможност за подмяна на LED източника на светлина :

Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

LED плафониера



Възможност за подмяна на управляващото оборудване:

Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС :

Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак: не

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Брой модули (LED източник на светлина): 4

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 600

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 864

Грамаж [g]: 1252

Дължина на единична опаковка [cm]: 42

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 42

Тегло на кашон [kg]: 12.52

Ширина на кашон [cm]: 45

Височина на кашон [cm]: 45

Дължина на кашон [cm]: 85

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

LED плафониера

| Вместимост на кашон [m³]: 0.172125