

LED панел за открит монтаж



low
UGR

120^{lm}
W



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 40

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 6

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 34

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : желязо

Материал на панела/на рамката : желязо

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 4080

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 830

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 50000

Ъгъл на светене [°]: 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75-2,5

Степен на защита IP: 20

UGR: <19

Клас на енергийна ефективност : D



