



Фасадно осветително тяло

IP  
54

EASY  
SY installation



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Wykrywanie ruchu: не

Посока на светене на осветителното тяло : нагоре и надолу

Широчина [mm]: 120

Височина [mm]: 120

Дълбочина [mm]: 60

Интегриран LED източник на светлина : да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 6

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : PC

Материал на защитното стъкло : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 150

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 25000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 12500$

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 25

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1,5

Степен на защита IK : 08

Степен на защита IP : 54

Kształt: кръг