

39233 BLINGO UAIO SRM40W120

LED панел за открит монтаж



Панелите BLINGO AIO са универсално решение тип „всичко в едно“, което позволява множество LED панели да бъдат заменени с един продукт, оптимизира спестяването на електроенергия и позволява използването на същ модел за различни предпочитания по отношение на мощността на осветлението или цветовата температура. Потребителят може самостоятелно (чрез превключватели) да регулира, както цветовата температура (3000K/4000K/6500K), така и мощността на осветителното тяло (32W/36W/40W), в зависимост от версията. Панелите се предлагат в два размера (60x60 cm и 120x30 cm). Версията за повърхностен монтаж (SR) се продава с вградено захранващо устройство. Индексът на цветопрераждане CRI>90 и светлинната ефективност до 120 lm/W гарантират високо качество на осветлението, а версията с микропризматичен дифузер предлагат ниско ниво на отблясъци (UGR>19). Панелите се характеризират с лесен и бърз монтаж (използват се бързосменяеми монтажни елементи), висока издръжливост (до 50 000 часа) и се покриват от 5-годишна гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 40

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 3

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.98

Максимална мощност [W]: max 40

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: желязо



LED панел за открит монтаж

Материал на панела/на рамката: желязо
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: max 4370
Luminous efficiency [lm/W]: 120
Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 1620
Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера
Цвят на светлината: бяла, топлобял, хладно бяла
Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6
Индекс на цветоподаване: 90
Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥50000
Ъгъл на светене [°]: 90
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: max 109
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75-2,5
Вид захранващо устройство: постояннотоков
Степен на защита IP: 20
Kształt: правоъгълник
UGR: <19
Клас на енергийна ефективност: D

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта