

## 39233 BLINGO UAIO SRM40W120

LED панел за открит монтаж

5905339392336



Панелите BLINGO AIO са универсално решение тип „всичко в едно“, което позволява множество LED панели да бъдат заменени с един продукт, оптимизира спестяването на електроенергия и позволява използването на същ модел за различни предпочитания по отношение на мощността на осветлението или цветовата температура. Потребителят може самостоятелно (чрез превключватели) да регулира, както цветовата температура (3000K до 6500K), така и мощността на осветителното тяло (32W/36W/40W), в зависимост от версията. Панелите се предлагат в два размера (60x60 cm и 120x30 cm). Тази версия за повърхностен монтаж (SR) се продава с вградено захранващо устройство. Индексът на цветопрераждане CRI>90 и светлинната ефективност до 170 lm/W гарантират високо качество на осветлението, а версията с микропризматичен дифузер предлагат ниско ниво на отблясъци (UGR>19). Панелите се характеризират с лесен и бърз монтаж (използват се бързосменяеми монтажни елементи), висока издръжливост (до 50 000 часа) и се покриват от 5-годишна гаранция.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Захранващо устройство, включено в комплекта:** да

**Дължина [mm]:** 1195

**Широчина [mm]:** 295

**Височина [mm]:** 40

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Брой модули (LED източник на светлина):** 3

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50


**Фактор на мощност:** 0.98

**Максимална мощност [W]:** max 40

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Материал на корпуса:** желязо



LED панел за открит монтаж



Материал на панела/на рамката : желязо

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : max 4370

Luminous efficiency [lm/W] : 120

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM] : 1620

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM] : в сфера

Цвят на светлината: бяла, топлобяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K] : 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цветоподаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 50000$

Ъгъл на светене [°] : 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : max 109

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C] : 5÷25

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>] : 0,75-2,5

Вид захранващо устройство : постояннотоков

Степен на защита IP : 20

Kształt : правоъгълник

UGR : <19

Клас на енергийна ефективност : D

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано : 5

Количество бройки в междинна опаковка : 1

Количество бройки в сборна опаковка : 5

Единично нето тегло [g] : 1898

Грамаж [g] : 2464

Бруто тегло на един брой [g] : 2260

Дължина на единична опаковка [cm] : 120.5

Ширина на единична опаковка [cm] : 30.3

Височина на единична опаковка [cm] : 4.8

Тегло на кашон [kg] : 12.32

Ширина на кашон [cm] : 32

Височина на кашон [cm] : 18

Дължина на кашон [cm] : 122

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>] : 0.070272

LED панел за открит монтаж

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта