

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

5905339392381



low
UGR

IP
54



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Захранващо устройство, включено в комплекта: не

Driver [index]: 37272 (600mA)

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 30

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 3

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранващ ток [mA]: 600

Максимална мощност [W]: max 24

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: стомана

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 3000 (600mA)

Luminous efficiency [lm/W]: max 125

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 1060

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50


Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 50000

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване



тип абажур: микропризматичен

Вид присъединение: przewód zakończony wtyczką - DC

Вид захранване: постояннотоков

Степен на защита IP: 54/20

Kształt: правоъгълник

UGR: <19

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 810

Грамаж [g]: 1090

Бруто тегло на един брой [g]: 974

Дължина на единична опаковка [cm]: 60.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 30

Височина на единична опаковка [cm]: 3.5

Тегло на кашон [kg]: 5.45

Ширина на кашон [cm]: 20.5

Височина на кашон [cm]: 32

Дължина на кашон [cm]: 62

Вместимост на кашон [m³]: 0.040672

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

АКСЕСОАРИ

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

37272



BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)