

LED лента



24V



ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m

Дължина [mm]: 5000

Широчина [mm]: 5

Височина [mm]: 5000

Дълбочина [mm]: 2

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 24 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 8

Категория на защита от токов удар : III

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 1m = 660

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 330

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 5

Индекс на цвето предаване: 90

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 65

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [cm] : 2


Клас на енергийна ефективност : G

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



LED лента



АКСЕСОРИ

39534 CON P 5 LED band connector, CON P 5 (39534)



39535 CON P 5 CP LED band connector, CON P 5 CP (39535)



39536 CON P 5 CPC LED band connector, CON P 5 CPC (39536)



39537 CON P 5 L LED band connector, CON P 5 L (39537)

