

Фасадно осветително тяло



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Wykrywanie ruchu: не

Посока на светене на осветителното тяло : хоризонтално

Широчина [mm]: 260

Височина [mm]: 125

Дълбочина [mm]: 125

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 12

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : PC

Материал на корпуса : сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 800

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 1200

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 25000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 67


Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75-2,5

45817 LERTO EL 12W B

Фасадно осветително тяло



Степен на защита IP: 54

Kształt: правоъгълник

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

-