

Фасадно осветително тяло



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Wukrywanie ruchi: не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Широчина [mm]: 232

Височина [mm]: 117

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 20

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : PC

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: max 1800

Цвят на светлината: бяла, хладно бяла, топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000 / 4000 / 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 25000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: 150

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-20 \div 35$

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1


Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 320

Степен на защита IP: 65

Kształt: правоъгълник



Фасадно осветително тяло



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

-