

LED осветителна рамка



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 26

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 32

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на панела/на рамката: сплав на алуминий

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 3800/4000/3900

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 1300

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 50000

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: опалов

Вид присъединение: свободни краища на кабелите


Вид захранващо устройство: постояннотоков

Степен на защита IP: 20

Kształt: квадрат

UGR: <19

LED осветителна рамка



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта