H PP

Złączka przyłączeniowa H

[V] 250 AC | [Hz] 50 | IP 00 | [°C] max 85



H-2.5MM2 PP M

H-2,5MM2 PP M	**26430**	biały
H-4MM2 PP M	**26431**	biały
H-6MM2 PP M	**26432**	biały
H-10MM2 PP M	**26433**	biały
H-16MM2 PP M	**26434**	biały

- temperatura otoczenia wynosząca max 85°C
- oferowane wyłącznie w opakowaniach podzbiorczych

Dokument utworzono: 18.04.2026, 11:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

H PP

Złączka przyłączeniowa H



H-2.5MM2 PP M



H-4MM2 PP M




H-6MM2 PP M




H-10MM2 PP M




H-16MM2 PP M




H-2.5MM2 PP M



H-4MM2 PP M




H-6MM2 PP M



H-10MM2 PP M

H PP

Złączka przyłączeniowa H



H-16MM2 PP M