
31541 CORSO 24W CCT-SE

LED плафониера
8595665315412








ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Номинално напрежение [V]	**220-240 AC**
Номинална честота [Hz]	**50**
Максимална мощност [W]	**24**
Светлинен поток на осветителното тяло [lm]	**1650 (WW) / 2050 (NW) / 1780 (CW)**
Корелираната цветна температура [K]	**3000/4000/6500**
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	**6**
Цвят на светлината	**топлобял, бяла, хладно бяла**
Ъгъл на светене [°]	**120**
Вид диод	**LED SMD**
Интегриран LED източник на светлина	**да**
Индекс на цветопредаване	**80**
Експлоатационен срок на лампата [h]	**25000**
Брой цикли вкл. / изкл.	**≥20000**
Място на приложение	**на закрито и на открито**
Степен на защита IP	**44**
Възможност за използване с димер	**не**
Честота на радиопредаване [MHz]	**5800**

Date of issue: 15.09.2026, 15:43
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Предавателна мощност [dBm]	**10**
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	**Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)**
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	**Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)**
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	**Съставен продукт (CP)**
Съдържание на живак	**не**

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Височина [mm]	**70**
Диаметър [mm]	**380**
Място на монтаж	**за монтаж върху таван**
Вид присъединение	**клеморед с винтови клеми**



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА	
Вид датчик	**микровълнов**
Работна честота на датчика [MHz]	**5800**
Обхват на датчика [m]	**max 7**
ъгъл на обхват на сензора [°]	**H360**
Време за задействане на датчика [s-min]	**5-30**
Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]	**2/10/25/50/off**
Регулиране на чувствителността	**да**
Микро-разстояние между контактите на релето	**да**

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	**E**
Брой модули (LED източник на светлина)	**4**
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	**700**
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	**в сфера**
Коефициент на дълготрайност	**0,9**
Експлоатационен фактор	**0,96**
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	**не**
Светлинен източник с голяма яркост	**не**
Заслонка против заслепяване	**не**
Регулиране на светлинния поток	**не**

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Цвят	**бял**
Материал на корпуса	**метал**
Материал на дифузера	**пластмаса**
Категория на защита от токов удар	**I**
Минимално разстояние от осветявания обект	**0,5m**
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	**-20÷35**

ЛОГІСТИКА	
Мерна единица	**брой**
Как е опаковано	**10**
Количество бройки в междинна опаковка	**1**
Количество бройки в сборна опаковка	**10**
Единично нето тегло [g]	**682**
Грамаж [g]	**1050**
Бруто тегло на един брой [g]	**968**
Дължина на единична опаковка [cm]	**40**
Ширина на единична опаковка [cm]	**7.5**
Височина на единична опаковка [cm]	**40**
Тегло на кашон [kg]	**10.5**
Ширина на кашон [cm]	**41**
Височина на кашон [cm]	**42**
Дължина на кашон [cm]	**81.5**
Вместимост на кашон [m^3]	**0.140343**

Date of issue: 15.09.2026, 15:43
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz