

EAN: 5905339332226

LED източник на светлина
KANLUX 33222 T8 LED GLASSv4 24W NW






Date of issue: 22.09.2026, 07:15
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50
Номинална мощност [W]	24
Номинален ток на лампата [mA]	110
Фактор на мощността на лампата	0.9
Сумарния обявен светлинен поток [lm]	3840
Корелираната цветна температура [K]	4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	бяла
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]	160
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]	220
Цокъл (Източник на светлина)	G13
Източник на светлина	T8 LED
Вид диод	LED SMD
Индекс на цветопредаване	80
Номинален срок на експлоатация [h]	30000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥30000
Възможност за използване с димер	не
Захранване на лампите T8 LED	едностранно
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Източник на светлина (LS)
Съдържание на живак	не
Сменяем стартер за LED осветление	he е включен в комплекта

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Височина [mm]	28
Широчина [mm]	1212
Дълбочина [mm]	28
Диаметър [mm]	28



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Цвят	бял
Материал на дифузера	стъкло
Shape	линеен
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-10÷40

ЛОГІСТИКА	
Мерна единица	брой
Как е опаковано	25
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	25
Единично нето тегло [g]	180

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Мощност на източника на светлина в режим "включен" Pon [W]	24
Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h)	24
Клас на енергийна ефективност	C
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	3840
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	в сфера
Консумация в режим на готовност (Psb)	0
Височина на източника на светлина [mm]	28

Date of issue: 22.09.2026, 07:15

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG


ЛОГІСТИКА

Грамаж [g]	228.4
Бруто тегло на един брой [g]	202
Дължина на единична опаковка [cm]	121.5
Ширина на единична опаковка [cm]	3
Височина на единична опаковка [cm]	3
Тегло на кашон [kg]	5.71
Ширина на кашон [cm]	19.5
Височина на кашон [cm]	19
Дължина на кашон [cm]	126.5
Вместимост на кашон [m³]	0.046868

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


едностранно захранване на LED лампи
3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ



ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Широчина на източника на светлина [mm]	1212
Дълбочина на източника на светлина [mm]	28
Координати на цветността (x)	0.38
Координати на цветността (y)	0.38
Заявена еквивалентна мощност [W]	219
R9 стойност на индекса на цветопредаване	8
Коефициент на дълготрайност	0.9
Експлоатационен фактор	0.96
Фактор на мощността (cos αφ1)	0.9
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.	неприложимо
Количествен показател за фликер (Pst LM)	1,0
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM)	0.4
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	не



Date of issue: 22.09.2026, 07:15

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG