

KANLUX ALIN LED IP55 NT

Profil ALIN LED o stopniu szczelności IP55 to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wilgoć, para wodna czy pył mogą stanowić wyzwanie dla standardowego oświetlenia. Dzięki solidnej konstrukcji odpornej na czynniki zewnętrzne, oprawy te doskonale sprawdzą się nie tylko wewnątrz, ale również **na zewnątrz budynków**, np. w zadaszonych strefach wejściowych, na tarasach czy w altanach.

5 WARRANTY 5 years

MADE IN EU

IP 55

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 55		[°C] -20÷35		
[mm²] 0,5÷1	0,5m	CE	EAC	UK CA		









AL55-MH-NW-MAT-W-NT

		[W]	[lm]	Tc [K]	TYPE	[°]	
AL55-MH-NW-MAT-W-NT	**38861**	40	5300	4000	matowy	X85/Y95	biały
AL55-MH-WW-MAT-W-NT	**38971**	40	5050	3000	matowy	X85/Y95	biały
AL55-MH-NW-MAT-B-NT	**38974**	40	5300	4000	matowy	X85/Y95	czarny
AL55-MH-WW-MAT-B-NT	**38977**	40	5050	3000	matowy	X85/Y95	czarny
AL55-MH-NW-MPR-B-NT	**39986**	40	4900	4000	mikropryzmatyczny	X96/Y97	czarny



AL55-MH-NW-MAT-W-NT



AL55-MH-WW-MAT-W-NT



AL55-MH-NW-MAT-B-NT



AL55-MH-WW-MAT-B-NT



