lumiocco

90383 BAZI-S AQ S1 GU10 BE

Oprawa sufitowa punktowa

5905339903839



PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	max 7
Trzonek (Źródło światła)	GU10
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	90
Średnica [mm]	70
Miejsce montażu	do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa

Dokument utworzono: 22.08.2026, 08:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	0,75÷1,5

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	beżowy
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Kształt	okrągły
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20÷35



LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	254
Gramatura [g]	296.8
Waga sztuki brutto [g]	286
Długość opakowania jednostkowego [cm]	10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8
Waga kartonu [kg]	14.84
Szerokość kartonu [cm]	23.5
Wysokość kartonu [cm]	42.5
Długość kartonu [cm]	42.5
Objętość kartonu [m³]	0.042447